

NEC AccuSync® AS242W

Número de orden: 60003810

NEC LCD 24" Commercial Display



Monitor LCD de 24", formato 16:9 con TN TFT es un producto de diseño ecológico, utiliza la novedosa tecnología de doble backlight a un precio accesible. Este display de diseño atractivo tiene además una entrada de DVI-D.

Es el monitor ideal tanto para empresas emergentes como para clientes exigentes.

BENEFICIOS

Ecología accesible - bajo consumo de energía gracias a la última tecnología de retroiluminación LED, función EcoMode y Carbon Footprint Meter / medidor para el ahorro de carbono.

Tecnología - formato 16:9 full HD TN display con tecnología Rapid Response.

Ecológico y ergonómico - cumple con los últimos estándares, inclusive TCO 6.0 e ISO 9241-307.

Montaje Vesa (100 mm.) - permite instalar el monitor mediante varias soluciones de montaje.

Descarga gratuita de software de manejo de displays múltiples - con NaViSet Administrator 2 podrá manejar desde un sólo lugar todos sus dispositivos display que estén conectados.



DISPLAY	Tecnología del panel	TN TFT con LED blanco
	Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	24 / 60,97
	Ratio de aspecto de la pantalla	16:9
	Tamaño de píxel [mm]	0,277
	Brillo (típ.) [cd/m²]	250
	Ratio de contraste (típ.)	1000:1
	Ángulo de visión [°]	170 horizontal / 160 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1); 176 horizontal / 170 vertical (típ. en ratio de contraste 5:1)
	Tiempo de respuesta (típ.) [msec]	5
	Colores [millones]	16,7
FRECUENCIA DE SINCRONIZACIÓN	Frecuencia horizontal [kHz]	31,5 - 81,1
	Frecuencia vertical [Hz]	56 - 76
RESOLUCIÓN	Resolución óptima	1920 x 1080 a 60 Hz
	Soporta	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
CONECTIVIDAD	Digital	1 x DVI-D
	Análogo	1 x mini D-sub de 15 patillas
ELÉCTRICO	Consumo requerido en modo [W]	13 (modo Eco); 20 (típ.); 24 (max.)
	Modo de ahorro de energía [W]	0,35
	Alimentación	0,6 A / 0,35 A; 100-120 V/220-240 V; Fuente de energía incorporado
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+5 a +35
	Humedad ambiental de funcionamiento [%]	20 a 80
	Humedad de almacenamiento [%]	10 a 85
	Temperatura de almacenamiento [°C]	-10 a 60
ERGONOMÍA	Base regulable en altura [mm]	no
	Pantalla inclinable [°]	-4 a +21
	Giro de pantalla [°]	no
	Rotación de pantalla [°]	no
MECÁNICO	Ancho del marco [mm]	19
	Medidas (an x al x prof) [mm]	571,4 x 400,9 x 211,2
	Peso [kg]	4
	Montaje VESA [mm]	100 x 100 (puntos 4)
FUNCIONES ADICIONALES	Características Especiales	Ajuste automático del contraste; Carbon Savings Meter; Compatible con Windows 7; NaViSet Administrator 2; Tecnología de respuesta rápida
	Versiones	Marco frontal negro, parte posterior negra
	Gestión de Cables	sí
	Conector de seguridad Kensington	Sí
	Plug & Play	EDID Estándar; VESA DDC2B; VESA DDC2Bi
	Funciones de ajuste	Ajuste automático; Apagado de OSD; Brillo; Contraste; EcoMode; Información del monitor; Modo de expansión; Notificador de resolución; On-Screen-Display (OSD) bloqueable; Preajustes de fábrica; Selección de idioma; Sistema de control de color; Volumen
	Accesorios incluidos	Cable de alimentación; Guía de configuración; Monitor Cable de señal: VGA-VGA
	Seguridad y Ergonomía	Calificación GEEA/Energy; CCC; CE; Energy Star 5.0; Ergonomía TÜV; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class 2); PCT/Gost; TCO 6.0; TÜV GS; UL/C-UL o CSA
	Garantía	3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)
GREEN FEATURES	Eficiencia Energética	Carbon Footprint Meter / Medidor de huella de carbono; Clase de eficiencia energética: A; Consumo anual de energía: 29 kWh (en base a 4 horas en funcionamiento por día); Modo ECO
	Materiales Ecológicos	Diseño mecánico eficiente para minimizar el empaquetado; Uso mínimo de materiales dañinos
	Estándares Ecológicos	Energy Star 5.0; ErP compatible; TCO 6.0