

NEC

www.nec-monitors.com

NEC-Mitsubishi Electronics
Display-Europe GmbH



MultiSync® LCD1525X/1525X-BK (Black)

à interfaces numérique et analogique

Type d'écran :	TFT à matrice active; 15"
Surface utile :	304 x 228 mm
Pas (pitch) :	0,297 x 0,297 mm
Angle de vision :	120° horizontalement/100° verticalement (pour contraste de 10:1)
Luminosité :	200 cd/m² typ.
Contraste :	350:1 typ.
Couleurs visualisables :	16,77 millions
Définition optimale :	1024 x 768
Autres définitions :	832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Fonctions/Réglages :	Cadrage automatique de l'image; Contraste; Luminosité; Accord fin (interface analogique); Température des couleurs; Informations d'état; Langue du menu; Power Management intelligent (IPM) selon VESA/EPA/NUTEK; On-Screen Manager (OSM) verrouillable
Touches de commande :	Marche/Arrêt; Menu de l'OSM; Interfaces
Plug & Play; Asset Management :	Selon VESA DDC1; DDC2B et standard EDID
Fréquence horizontale :	24,8–60 kHz
Fréquence verticale :	56,2–75,1 Hz
Fréquence video :	21,1–78,8 MHz
Connectique :	Analogique : Mini D-Sub 15 broches Numérique : DVI-I
Fonctions audio :	Non
Fonctions USB :	Oui, répartiteur USB actif; 2 liaisons montantes; 4 liaisons descendantes
Préparé pour montage VESA :	Oui, 75 x 75 mm
Compatible Kensington-Lock :	Oui
Dimensions (L x H x P) :	370 x 360 x 158 mm
Ecran inclinable/orientable :	-5° à +30°/-45° à +45°/pas de rotation
Poids :	4,5 kg
Alimentation :	100–120 V/220–240 V; 0,75/0,45 A; Bloc-secteur intégré
Consommation :	45 W maxi en service avec USB; < 8 W en veille
Température de service :	+5 °C à +35 °C
Humidité en service :	30–80 % (sans condensation)
Sécurité/Ergonomie :	CE, TÜV GS; UL; CSA; TÜV ERGONOMIE; ISO 13406-2; TCO 99/TCO 95 (1525X-BK); Energy Star; MPR II
Garantie :	3 ans y compris rétro-éclairage; 3 ans sur site*
Fourniture :	Moniteur; Cordon d'alimentation; Câble vidéo DVI-A/VGA; Câble vidéo DVI-D; Câble USB; Manuel

- Répartiteur USB actif à 2 liaisons montantes et 4 liaisons descendantes
- Multiples possibilités de montage par fixation normalisée VESA
- Ergonomie et sécurité répondant aux normes industrielles les plus élevées y compris ISO 13406-2
- Interface DVI-I (numérique et analogique)
- Interface analogique VGA supplémentaire
- Possibilité de commande par 2 ordinateurs

* 3 ans de garantie sur site dans les pays de l'UE ainsi qu'en Suisse, en Norvège, au Liechtenstein et en Islande ;
échange standard ou réparation en atelier, au choix.
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Janvier 2001

NEC/MITSUBISHI
NEC-MITSUBISHI ELECTRONICS DISPLAY

