

NEC PA500U

Om code: 60003082

NEC PA500U Professional Installation Projector

Een topspeler voor veelsoortige zakelijke toepassingen met optimale helderheid vergezeld van de beste installatieflexibiliteit en uitstekende connectiviteit. De PA500U's speciale anorganische displays zorgen voor langere bedrijfstijden en lagere servicekosten.

ECHE VOORDELEN CREËREN

Optimale helderheid - voor optimale prestaties in helder omgevingslicht

Professionele installatiekenmerken - als brede Lensverschuiving of bajonetlenzen voor zeer eenvoudige installatie bij optimale optische prestatie

Totale kosten van eigendom tot een minimum beperkt - dankzij lamp met extreem lange levensduur en nieuwe anorganische LCD-displays en filters

Zeer goede connectiviteit - dankzij innovatieve DisplayPort-terminal en vele analoge en digitale aansluitklemmen

Kostenbesparende presentatie - via LAN zonder computer of speler

Eenvoudige installatie - dankzij 360° verticale vrij kantelbare installatie, volledige Geometrische Controle, Edge-blending en Stapelfunctie

Gratis Download van Multi-Display Management Software - met NaViSet Administrator 2 kunt u al uw aangesloten beeldapparatuur vanuit een gecentraliseerde locatie weergeven.



NEC Factory Preset
DICOM
SIMULATION



UITSTEKENDE PRESTATIE

- Goede beeldkwaliteit zelfs in helder omgevingslicht vanwege optimale helderheid projector en uitstekende Hollywood Quality Video-siginaalbewerking.
- Zeer lage installatiekosten bij goede installatieflexibiliteit dankzij 2x brede zoomlens, lensverschuiving, 360° kantelbare installatie en ontwerp met gecentreerde lens. Vervang oude installatieprojectoren met minimale kosten voor het opnieuw installeren.
- Snelle en eenvoudige netwerkverbinding, met inbegrip van vele netwerkkenmerken voor beeldoverdracht en volledig kostenbesparende netwerkcontrole door gebruik van de meest recente netwerktechnologie. Deze technologie is ook zeer geschikt voor presentatie zonder PC, direct van het netwerk of het USB-geheugen.
- Behaal lage totale kosten van eigendom door gebruik van ultramoderne technologie, anorganische displays en lamp met lange levensduur tot 4000h, waardoor u het milieu beschermt en kosten bespaart door het stroomverbruik, verbruiksartikelen en ook de onderhoudsregelmaat tot een minimum te beperken.
- Optimale flexibiliteit qua helderheid door gebruik van PA's innovatieve ingebouwde Stapel- of Edge-blending functies, indien gebruikt in combinatie met andere PA-projectoren. Behaal binnen enkele minuten een helderheid van wel 20.000 ANSI lumen of extreem brede beelden met de automatische stapeltoepassing van NEC, die gratis wordt meegeleverd.



SPECIALE KENMERKEN

3D Stapelen, AMX Beacon, Crestron RoomView, DICOM-simulatie, Digitale 3D-Reform™, Direct-Power-Off-functie, Edge-blending functie (08.2011), Functie Windows Media Connect, Geometrische correctie, handmatige wandkleurcorrectie, Helpfunctie, High Video Image Quality Circuit (Hollywood Quality Video), LAN, Lens-Shift-functie (V +0.5 max/-0.1 max, H ± 0.3 max.), Multi-Screen compensatiemodus, NaViSet Administrator 2, Optioneel gebruikerslogo, Paswoord-veiligheidssysteem, PIP/Side by Side, HDMI-ingang, PJ LINK, Plug&Play W-LAN optie, RS-232-besturing, Schermmenu in 27 talen, Signaaltoon bij bronwissel, Stacking Function, Timerfunctie, Trapezoidale correctie (H=±35°, V=±30°), USB-viewer, Virtual Remote voor rechtstreekse pc-besturing, vrij kantelbaar, Windows 7 Network Projector, Windows Network Drive



Energie-efficiëntie Intelligent Power Management

Ecologische Materialen 100% recycleerbare verpakking; Handleiding voor download; Unieke optionele NEC Necycle bioplastic kabelafdekking

Ecologische Standaarden ErP-compatibel

Technical Specification NEC PA500U

OPTISCH	
Weergavetechniek	3 x 1,93 cm (0,76") p-Si anorganisch LCD-display met MLA
Eigen resolutie	1920 x 1200 (WUXGA)
Contrastverhouding ¹	2000:1
Helderheid ¹	5000 ANSI Lumen (ca. 80% in Eco Mode), met std. optionele lens
Lamp	330 W UHP AC (264 W UHP AC Eco modus)
Levensduur lampen [uren]	3000 (4000 Eco modus)
Objectief	6 optional bayonet lenses
Projectiefactor	afhankelijk van lensselectie (std. optie NP13ZL, 1,5:3,02:1)
Projectieafstand [m]	0.7 (NP11FL) - 76.4 (NP15ZL)
Schermgrootte (diagonaal) [cm] / [inch]	Maximum: 1.270 / 500"; Minimum: 76 / 30"
zoom	Handmatig (x2 met optionele lens NP13ZL)
Focus	Handmatig
Ondersteunde resoluties	1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA); 1080i/60; 1080p/60; 1080i/50; 1080p/50; 720p/60; 720p/50; 576i/50; 576p/50; 480p/60; 480i/50
Frequentie	Horizontaal: 15-108 kHz (RGB: 24 kHz-108 kHz); Verticaal: 48 - 120 Hz
CONNECTIVITEIT	
Computer analoog	Ingang: 1 x 5BNC, gedeeld met componentsignaal (YPbPr); 2 x mini D-sub 15-pinnen, compatibel met component (YPbPr)
	Uitgang: 1 x mini D-sub 15 pin
Digitaal	Ingang: 1 x Display-poort; 1x HDMI™ (V.1.3) met HDCP-ondersteuning
Video	Ingang: 1 x RCA
S-Video	Ingang: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingang: 1 x DisplayPort audio-ondersteuning; 1 x HDMI audio-ondersteuning; 1 x RCA Stereo voor Video en S-Video; 3 x 3.5 mm stereo mini-jack voor computer analoog
	Uitgang: 1 x 3,5 mm stereo mini-jack (variabel)
Besturing	Ingang: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232), Netwerk
USB	2 x Typ A (USB 2.0 hoge snelheid)
videosignalen	NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
AFSTANDSBEDIENING	
Afstandsbediening	AAN/UIT; Auto Adjust; Beeldaanpassing; Beeldformaatfunctie; Besturing Eco Mode; Besturing van ingangsbronnen; DisplayPort; HDMI; Helpfunctie; op-/neerbladeren; projectie uit; selecteren (op, neer, links, rechts); Stilstandfunctie; Traploze digitale vergroting van beeldsnelheden; Volumeregeling
ELEKTRISCH	
Voeding	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
stroomverbruik [W]	0,2 Stand-by Modus; 369 Eco modus; 455 Normale modus; 6 Netwerk Stand-by Modus
MECHANISCH	
Afmetingen (B x H x D) [mm]	499 x 144 x 359 (zonder voeten en optiek)
Gewicht [kg]	7,8
Bedrijfsgeluid [dB (A)]	32 / 38 (Eco / Normaal)
ERGONOMIE	
Veiligheid en ergonomie	CE; ErP; RoHS; TÜV GS
Luidsprekers [W]	1 x 10 (mono)
GARANTIE	
Projectoren	3 years pan-European service
Lamp	6 maanden, max. 1000 uren
VERZENDINHOUD	
Inhoud verzendpakket	Handleiding (CD-ROM); Handleiding netwerkinstallatie; IR-afstandsbediening (RD - 455E); Korte handleiding; Mini-D-SUB signaalkabel; Netkabel; Projector
OPTIONELE ACCESSOIRES	
Optionele accessoires	Draadloze LAN-module NP02LM2 (Europa), NP02LM3 (Rusland); Kabelafdekking (NP02CV); Reservelamp (NP21LP)
Wissellenzen	NP11FL (0.8:1); NP12ZL (1,19-1,56:1); NP13ZL (1,5-3,02:1); NP14ZL (2,97-4,79:1); NP15ZL (4,7-7,2:1)

¹ In overeenstemming met ISO21118-2005