

NEC U300X

Número de orden: 60002971

NEC U300X 3D ready DLP Projector

Disfrute de las imágenes en tamaños grandes incluso en salas de reuniones de espacio limitado. Menos sombra y menos deslumbramiento, así el presentador tendrá más espacio para cautivar su audiencia y enriquecer la experiencia con las pizarras interactivas. Los ángulos de instalación libre brindan libertad adicional para las instalaciones de señalización digital llamativas. La tecnología DLP asegura que no decaiga el color durante largos períodos de operación diaria. Su capacidad 3D integrada le permitirá realizar el siguiente paso hacia la generación de contenido digital.

Es la solución ideal para salas de reuniones y aplicaciones con señalización digital, como también para salones de clases.

OFRECIENDO AUTÉNTICOS BENEFICIOS

Apto para 3D –Tecnología lista para el futuro DLP®-Link™ con 120Hz.

Poca sombra y deslumbramiento –gracias a la distancia de tiro ultracorto.

Inclinación libre –Para proyecciones desde escritorios, como así también desde el techo o piso.

Gran conectividad –Gracias a las numerosas terminales de conexión análogas y digitales y a la capacidad de trabajo en red.

Montaje de pared incluido –Para una instalación rápida y fácil, compatible con los sistemas de ajuste de altura.



EXCELENTE RENDIMIENTO

- **Más brillo** - 3000 ANSI lúmenes
- **Distancia de proyección de tiro ultracorto** - 0.377:1
- **Lámpara larga vida** - hasta 3000 hs
- **Mando a distancia virtual** para un control total vía VGA
- **Altavoces** con 10W
- **Filtro larga vida** para intervalos de limpieza más largos



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

3D ready, Barra de seguridad, BrilliantColor™ y tecnología VDI, Conector de seguridad Kensington, Corrección manual del color de la pared, Corrección trapezoidal vertical manual ($V = \pm 15^\circ$), Encendido y apagado automático, Función de encendido rápido / apagado rápido, inclinación libre, Lámpara de Larga Vida, Plug&Play, Rueda de color de 6 segmentos, Temporizador de apagado



Innovación ECO

Función ECO con sólo un botón y botón con función de silencio AV

Eficiencia Energética

Administración inteligente de energía; Consumo de energía reducido. Sólo 0,5W en stand-by; Software de programación

Materiales Ecológicos

100% de envases reciclables; Manuales para descargar

Estándares Ecológicos

RoHs compatible; TCO certifié; ErP compatible; WEEE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NEC U300X

ÓPTICO	
Tecnología de reproducción	1 x 1,4 cm (0,55") 2x LVDS DMD (Formato 4:3)
Resolución nativa	1024 x 768 (XGA)
Brillo ¹	3000 ANSI Lumen
Ratio de contraste ¹	2000:1
Lámpara	280 W AC
Duración de la lámpara [h.]	2500 (3000 modo Eco)
Lentes	F= 2.71, f= 4.42 mm
Factor de proyección	0.377 : 1
Ángulo de proyección [°]	55,3
Distancia de proyección [m]	0,132 – 0,319
Tamaño de pantalla (diagonal) [cm]	Mínimo: 160 / 63"; Máximo: 216 / 85"
zoom	Manual; Zoom digital
Resoluciones soportadas	SVGA; SXGA; SXGA+; UXGA; VGA; WXGA; XGA
Frecuencia	Horizontal: 15–91,1 kHz (RGB: 31,35 kHz– 91,1 kHz); Vertical: 50 – 85 Hz (120 Hz: sólo para señal 3D)
CONECTIVIDAD	
Ordenador analógico	Entrada: 1 x Mini D-sub 15 patillas, compatible con componente (YPbPr) Salida: 1 x mini D-sub de 15 patillas
HDMI™	Entrada: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) con HDCP
Video	Entrada: 1 x RCA
S-Video	Entrada: 1 x Mini DIN de 4 patillas
Audio	Entrada: 2 x Jack de 3,5 mm; 1 x RCA estéreo para video y para video por separado Salida: 1 x Jack de 3,5 mm
Control por PC	Entrada: 1 x D-Sub de 9 pines (RS-232) (macho)
LAN	1 x RJ45
Señales de video	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
MANDO A DISTANCIA	
Mando a distancia	Ajuste automático; Ajuste de la imagen; AV Mute; Control para presentación y mouse; Corrección trapezoidal; Eco Button - botón de ahorro energético; Elección de las fuentes de entrada; Freeze; Función de formato de imagen; Help Eco Mode; ID set; Menú; Modo gráfico; Regulación de volumen; Zoom digital
ELÉCTRICO	
Alimentación	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo [W]	360 (Normal) / 315 (Eco) / 3 (Network Stand-by) / 0.5 (Stand-by)
MECÁNICO	
Medidas (an x al x prof) [mm]	427 x 200 x 406 (sin pies ni lente)
Peso [kg]	6,5
Ruido del ventilador [dB (A)]	32 / 36 (Eco / Normal)
CONDICIONES AMBIENTALES	
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	5 to 35
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	20 to 80
Temperatura de almacenamiento [°C]	-10 to 50
Humedad de almacenamiento [%]	20 to 80
ACCESORIOS OPCIONALES	
Accesorios opcionales	Lámpara de repuesto (NP20LP); Soporte de pared de altura ajustable manualmente NP01HWM; Soporte de pared motorizado de altura ajustable NP01HW; Soporte de pared móvil motorizado NP01HM
ERGONOMÍA	
Seguridad y Ergonomía	CE; ErP; TÜV GS; RoHS; TCO
Altavoces [W]	1 x 10 (Mono)
GARANTÍA	
Proyectores	3 years pan-European service
Lámpara	6 meses, máx. 1000 horas
CONTENIDO	
Accesorios incluidos	Proyector; Cable de red (3 m); Cable VGA (3 m); Kit de montaje para pared NP01WK; Manual (CD-ROM); Guía de instalación rápida

¹ En cumplimiento según ISO21118-2005