

NEC M260XS

ORDREKODE: 60003074

NEC M260XS Professional Short-Throw Projector

Få høj ydelse, mens du beskytter miljøet. Avancerede Eco-funktioner hjælper dig betydeligt med at sænke driftsomkostningerne uden forringelse af kvaliteten og fleksibiliteten. Færre skygger og mindre blænding giver brugeren mere mulighed for direkte kontakt med publikum og forstærker oplevelsen af interaktive hvide tavler.

M260XS er især egnet til klasseværelser og små til mellemstore mødelokaler.



BYDER PÅ ÆGTE FORDELE

Høj ydelse uden forringelse af kvaliteten eller brugervenligheden.

Beskyt miljøet med den nyeste Eco-teknologi ved at minimere dit strømforbrug og udskiftning af driftsmateriel.

Stor fleksibilitet hvad angår placering af projektoren og minimerede omkostninger for udskiftninger.

Intuitiv brug af den nyeste Eco- og projektionsteknologi pga. brugercentreret design.

Sindsro med fremtidssikker konnektivitet.

Bredformat giver dig lov til at nyde den ekstra plads i præsentationer og andre kontorfiler.

Færre skygger og mindre blænding – da du ikke står i lysstrålen, har du mere mulighed for direkte kontakt med publikum under præsentationen.



FREMragende PRÆSTATION

- **Kort projektion** med et projektionsforhold på 0,47:1
- **Minimerede omkostninger ved ejerskab** på grund af pærens lange levetid og intervallerne for filterrensning
- **Innovative ECO-funktioner** til reduktion af strømforbruget
- **Omfattende konnektivitet** på grund af et stort antal analoge og digitale tilslutninger og netværkskapacitet
- **Intuitiv og nem betjening** med brugercentreret design



SPECIELLE EGENSKABER

Automatisk EcoMode; Automatisk og manuel keystone-korrektion (V= +/-20°); Automatisk power ON/OFF; Carbon Savings Meter; DICOM simulation; Direct Power Off-funktion; Farvekorrektion; Farvemanagement; Fjernstyring og administration via LAN og RS232; Forstørrelse; Funktion for stor højde; Kensington sikkerhedsslot; Mulighed for brugerlogo; Off-Timer; On Screen-menu på 27 sprog; Password-sikkerhedssystem; Quick on/off; Sikkerhedsspærre; tastaturlås; Transmission af indhold via netværk; USB Viewer til JPEG; Valgfri WLAN; Virtuel fjernbetjening for direkte pc-styring



ECO-innovation: Automatisk ECO-modus; Grøn one-touch ECO- og AV mute-knap; 75 % AV mute-funktion

Energieffektivitet: ECO-scheduler; Intelligent energistyring; Længere lampelevetid; Reduceret strømforbrug. Kun 0,4W standby; Software scheduling

Økologiske materialer: 100 % genbrugsemballage; Manualer, der kan downloades; ECO-emballage

Økologiske standarder: RoHS-kompatibel; ErP-kompatibel

Technical Specification NEC M260XS

OPTIK	
Gengivelsesteknik	3 x 1,6 cm (0,63") p-Si LCD panel med MLA
Native opløsning	1024 x 768 (XGA)
Billedformat	4:3
Lysstyrke ¹	2600 ANSI Lumen (omtrent 80% Eco Mode)
Kontrastomfang ¹	2000:1
Pære	185 W AC (145 W AC Eco Mode)
Pærens levetid [timer]	5000 (6000 Eco Mode)
Objektiv	F= 2,0, f= 00 mm
Projektionsfaktor	0,47 : 1
Projektionsvinkel [°]	37,3 - 38,6
Projektionsafstand [m]	0,6 – 1,1
Skærmstørrelse (diagonalt) [cm]	Minimum: 152,4 / 60"; Maksimum: 279,4 / 110"
zoom	Digital zoom
Focus	Manuel
Understøttede opløsninger	1360 x 768 (WXGA); 1366 x 768 (WXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1152 x 870 (MAC 21"); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); 1600 x 1200 (UXGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 800 x 600 (SVGA); 832 x 624 (MAC 16"); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 480 SDTV 576p/576i
Frekvensgang	Horisontalt: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Vertikalt: 50 – 120 Hz
KONNEKTIVITET	
Computer analog	Indgang: 2 x Mini D-sub 15 pin, kompatibel med komponent (YPbPr)
Video	Indgang: 1 x RCA
HDMI®	Indgang: 1 x HDMI® (Deep Color, Lip sync)
S-video	1 x Mini DIN stik 4-polet
Audio	Indgang: 2 x jack-stik 3,5 mm; Indgang: 2 x RCA stereo; Udgang: 1 x 3,5 mm stereo mini jack (variabel)
PC-styring	Indgang: 1 x D-sub 9 pin (RS-232) (han)
LAN	1 x RJ45
USB	2 x type A (USB 2.0 high speed); 1 x type B
Videosignaler	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-M
FJERNBETJENING	
Fjernbetjening	Styring af indgangskilder; Automatisk justering; Billedformat-funktion; Automatisk billedjustering; Billedjustering; Volumenkontrol; Billedmodus; Fastfrysning; Hjælp til EcoMode; Digital zoom; Præsentation og musestyring; AV-mute; ID-sæt
ELEKTRISK SYSTEM	
Strømforsyning	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strømforbrug [W]	239 (Normal) / 193 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0,4 (Stand-by)
MEKANIK	
Mål (B x H x D) [mm]	398 x 140 x 309,5 (uden fødder og optik)
Vægt [kg]	4,0
Driftsstøj [dB (A)]	29 / 35 (Eco / Normal)
MILJØFORHOLD	
Omgivende temperatur (i drift) [°C]	5 to 40
Omgivende relativ fugtighed (i drift) [%]	20 to 80
Opbevaringstemperatur [°C]	-10 to 50
Opbevaringsfugtighed [%]	20 to 80
EKSTRA TILBEHØR	
Valgfrit tilbehør	Reservelampe (NP15LP); Trådløs LAN-modul (NP02LM2); Vægmonterings sæt (NP02WK)
ERGONOMI	
Sikkerhed og ergonomi	CE; TÜV GS; RoHS; Gost-R
Højtalere [W]	1 x 10 (mono)
GARANTI	
Projektorer	3 years pan-European service
Lampe	6 måneder, maks. 1000 timer
LEVERINGSINDHOLD	
Pakkens indhold	IR-fjernbetjening (RD-448E); Mini D-SUB-signalkabel; Netkabel (1,8 m); Security sticker; Manual (CD-ROM); Kort vejledning; Objektivdæksel

¹Ved overholdelse af ISO21118-2005