

# NEC M260XS

BESTILLINGSKODE: 60003074

**NEC M260XS Professional Short-Throw Projector**

Skap resultater samtidig som du tar vare på miljøet. Advanced Eco gir deg hjelp til betydelige kostnadsinnsparinger uten å renonsere på kvalitet og fleksibilitet.

M260XS er spesielt godt egnet til klasserom og små til middels store møterom.



## GIR EKE FORDELER

**Få sterke resultater** uten å renonsere på kvalitet eller brukervennlighet.

**Vern om miljøet** med ny eco-teknologi som minimerer strømforbruket og fokuserer på gjenvinnbare resurser.

**Stor fleksibilitet** i plasseringen av projektoren og minimerte kostnader for utbyttedeler.

**Intuitiv bruk** av ny eco- og projeksjonsteknologi med brukerfokuset design.

**Betrygende** framtidssikker konektivitet.

**Bredt format** gir deg mulighet for ekstra plass i presentasjoner og andre kontorrelaterte filer.

**Mindre skygge og blanding** - å slippe å stå i lysstrålen gir deg rom for interaksjon med tilhørerne mens du presenterer.



## ENESTÅENDE YTELSE

- **Kortdistanseprojeksjon** med projeksjonsforhold 0,47:1
- **Minimert eie-kostnad** med langt lampeliv og intervaller mellom filterbytterne
- **Innovative ECO funksjoner** for å redusere strømforbruket
- **God konektivitet** med et stort antall analoge og digitale nettverksterminaler og sterk nettverkskapasitet
- **Intuitiv og enkel betjening** med brukertilpasset design



## SPESIELLE EGENSKAPER

Auto PÅ/AV; Auto øko modus; Automatisk og manuell keystone korreksjon (V= +/-20°); Brukerlogo som opsjon; Carbon Savings Meter; DICOM simulasjon; Direct-Power-Off funksjon; Fargemanagement; Fjernkontroll og administrasjon via LAN og RS232; Forstørr; High Altitude Mode; Hurtig på/av; Kensington sikkerhetslås; Off-Timer; OnScreen meny i 27 språk; Overføring av innhold via nettverk; Passord sikkerhetssystem; Tastaturlås; Tyverisikring; USB viewer for JPEG; Valgfri WLAN; Veggfargekorrektur; Virtual Remote gir direkte PC kontroll



**ECO-innovasjon:** Automatisk ECO-modus; Grønn ØKO og AV-mute-tast med ett tastetrykk; 75% AV-mute-funksjon

**Energieffektivitet:** ECO scheduler; Intelligent energistyring; Lengre lampeliv; Redusert strømforbruk Kun 0,4W i beredskapsmodus; Programvare scheduling

**Økologiske materialer:** 100% gjenvinnbar forpakning; Manualene lastes ned; Økologisk emballasje

**Økologiske standarder:** RoHS samsvar; ErP samsvar

### Technical Specification NEC M260XS

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPTISK</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Teknologi                            | 3 x 1,6 cm (0,63") p-Si LCD panel med MLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Naturlig oppløsning                  | 1024 x 768 (XGA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bildesideforhold                     | 4:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lysstyrke <sup>1</sup>               | 2600 ANSI Lumen (cirka 80% Eco mode)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kontrast <sup>1</sup>                | 2000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lampe                                | 185 W AC (145 W AC Eco mode)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Levetid lampe [t]                    | 5000 (6000 Eco Mode)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Linse                                | F= 2,0, f= 00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Projeksjonsfaktor                    | 0,47 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Projeksjonsvinkel [°]                | 37,3 - 38,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Projeksjonsavstand [m]               | 0,6 – 1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Skjermstørrelse (diagonal) [cm]      | Minimum: 152,4 / 60"; Maksimum: 279,4 / 110"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zoom                                 | Digital zoom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Focus                                | Manuell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oppløsning støttet                   | 1360 x 768 (WXGA); 1366 x 768 (WXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1152 x 870 (MAC 21"); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); 1600 x 1200 (UXGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 800 x 600 (SVGA); 832 x 624 (MAC 16"); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 480 SDTV 576p/576i |
| Frekvens                             | Horisontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); vertikal: 50 – 120 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>KONNEKTIVITET</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Computer Analog                      | Inngang: 2 x mini D-sub 15-pinnere, kompatibel til komponent (YPbPr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Video                                | Inngang: 1 x RCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| HDMI®                                | Inngang: 1 x HDMI® (deep color, lip sync)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| S-Video                              | Inngang: 1 x Mini DIN 4-pin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lyd                                  | Inngang: 2 x cinch 3,5 mm; Inngang: 2 x RCA stereo; Utgang: 1 x 3,5 mm stereo mini kontakt (variable)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PC-styring                           | Inngang: 1 x D-sub 9 pin (RS-232) (han)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LAN                                  | 1 x RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| USB                                  | 2 x type A (USB 2.0 high speed); 1 x type B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Videosignaler                        | PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>FJERNKONTROLL</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fjernkontroll                        | Styring av inngangskilder; Autojustering; Bildeformat; Automatisk bildejustering; Bildejustering; Volumregulering; Bildemodus; Frys; Hjelp øko modus; Digital zoom; Presentasjon og mus-kontroll; AV mute; ID sett                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ELEKTRISK</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Strømtilførsel                       | 100-240 V AC; 50 - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Strømforbruk [W]                     | 239 (Normal) / 193 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0,4 (Stand-by)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MEKANISK</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dimensjoner (B x H x D) [mm]         | 398 x 140 x 309,5 (uten føtter og optikk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vekt [kg]                            | 4,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Støy [dB (A)]                        | 29 / 35 (Eco / Normal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>MILJØFORHOLD</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C] | 5 to 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]  | 20 to 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lagringstemperatur [°C]              | -10 to 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lagingsfuktighet [%]                 | 20 to 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>VALGFRITT UTSTYR</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tilbehør                             | Reservelampe (NP15LP); Trådløse LAN moduler (NP02LM2); Sett for veggmontering (NP02WK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ERGONOMI</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sikkerhet og ergonomi                | CE; TÜV GS; RoHS; Gost-R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Høytalere [W]                        | 1 x 10 (mono)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>GARANTI</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Projektorer                          | 3 years pan-European service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lampe                                | 6 måneder, maks. 1000 t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INNHALDET I PAKKEN</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Innhold                              | IR-fjernkontroll (RD-448E); Mini-D-SUB signalkabel; Nettkabel (1,8 m); Sikkerhetsplugg; Håndbok (CD-ROM); Kortveiledning; Objektiv vernehette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

<sup>1</sup> I tråd med ISO 21118-2005