

NEC MultiSync® LCD3090WQXi



MultiSync 90-serien er utviklet i tett samarbeid med noen av de mest avanserte brukerne innenfor krevende bransjer som bank/finans, grafisk design, medisin og kontrollrom.

- Skjerm for alle type bruksområder og applikasjoner på grunn av allsidige funksjoner som f.eks. AmbiBright, AutoBright, TileMatrix eller HDCP-støtte
- ErgoDesign®: Høydejusterbar fot (190 mm) med Pivot (potrett, 90° rotasjon)
- Meget lønnsom gjennom reduserte totale driftskostnader (TCO) med flere funksjoner, som f.eks. øko-modus, tidsstyringsprogram, Power Off 'timer', OSD KeyGuide
- Fantastiske funksjoner, som f.eks. CableComp, ColorComp eller X-light® Pro

LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs

Panel teknologi	H-IPS (Horizontal IPS)
Skjermstørrelse [inch/cm]	29,8 / 75,6
Fargekanaler (størrelsesammenligning, type.)	102% NTSC
Pixel helling [mm]	0,251
Synsvinkel [°]	178 horisontal / 178 vertikal (ved kontrastforhold 10:1)
Kontrastforhold for detaljer (type)	1000:1
Luminans (type) [cd/m²]	350
Responstid (type) [ms]	6 (grå til grå), 12 (6 hvit / svart; 6 svart / hvit)
Farger [mil.]	16,77
Horisontal synkfrekvens [kHz]	31,5 - 98,7 (digital) / 24,0 - 93,8 (analog)
Vertikalfrekvens [Hz]	50,0 - 85,0
Optimal bildeoppløsning	2560 x 1600 ved 60 Hz
Oppløsning støttet	2560 x 1600; 1920 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 720; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 480; 720 x 400; 640 x 480
Konnektorer	Digital: 1 x DVI-D; Digital/ analog: 1 x DVI-I
Plug & Play	VESA DDC/CI; EDID Standard; VESA DDC2B
Justeringsfunksjoner	Autojustering; Avansert brukermeny; Avansert NTAA (avansert auto-justering uten berøring); Direkteknapper; Ekspansjonsmodus; Fargetemperatur kontroll; Finjustering (analog); Intelligent strømstyring; Kontrast; Lysstyrke; Monitorinformasjon; OmniColor™: sRGB og 6-akslers fargekontroll; On-Screen-Display (OSD) sperring; Skarphet; Språkvalg; Svartnivå
Sikkerhet og ergonomi	EPEAT Silver™; CE; TCO 03; TÜV Ergonomics; TÜV GS; C-tick; GEEA/energimerke; FCC klasse B; PCT/Gost; UL/C-UL eller CSA; CCC; ISO 13406-2 (klasse II); MPR II/ MPR III; PCBC/B-merke; PSB; RoHS
Strømkraft i modus [W]	143 (type); 117 (Eco mode 1); 94 (Eco mode 2)
Stand-by modus [W]	1
Strømtilførsel	100-120 V/220-240 V; 1,76 A/0,77 A; intern strømforsyning
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	+5 til +35
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	30 til 80
VESA kopling [mm]	100 x 100; 200 x 100
ErgoDesign®: Høydejusterbart stativ [mm]	190 (Landskapmodus)
Skjermhelling / Sving [°]	-5 til +30 / -170 til +170
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	687,3 x 478,6 - 668,6 x 342,8 (Landskapmodus) Uten stativ: 687,30 x 446,80 x 126,00
Skråskjær bredde [mm]	22
Vekt [kg]	19,1; Uten stativ: 14,40
Kabelforvaltning	Ja
Kensington lås	Ja
Fordeler	16:10 bredformat; AmbiBright; ambix3™; Auto kontrast; Auto svart nivå; AutoBright; AutoBrightness; Avansert NTAA (avansert auto-justering uten berøring); CableComp med synk. kontinuitetsregistrering; ColorComp; DDC-CI; Direkte skarphet og kontrast; GammaComp (12-bit LUT) og [value3] bit gammakorreksjon; Hurtigtøselig stativ.; Justerbart strøm-indikator (farge og nivå); Klokke med "timer" funksjon; NaViSet® og NaViSet® Administrator; OmniColor™: sRGB og 6-akslers fargekontroll; Overdrive; RapidMotion; Rask responstid; Selvdagnostikk; TileComp; TileMatrix; TORO™ Design; Windows XP; X-Light® Pro; Økonomi moduser ("Eco")
Lydfunksjoner	Opsjon: MultiSync® Soundbar 90
Fargeversjoner	Sølv front; hvit kabinett Svart front, svart kabinett
Innhold	Monitor; Strømkabel; Signal kabel DVI-D - DVI-D; Signal kabel DVI-A - VGA; CD-ROM; Salgskontor oversikt; Brukerhåndbok
Garanti	3 års garanti inkludert bakgrunnsbelysning



Stockholm: +46 (0) 8 655 3695, +46 (0) 8 655 3696
Copenhagen: +45 3965 2700, Oslo: +47 21 52 00 29
e-mail: info@nec-displays-se.com