

NEC MultiSync® EA304WMi

Codice Prodotto: 60003494 (BK), 60003495 (WH)

NEC LCD 30" Desktop Display

Il NEC MultiSync EA304WMi dispone di un pannello 30" AH-IPS LED retroilluminato estremamente sottile con una risoluzione di 2560x1600 risultando così in un design ultramoderno e snello. Sensori d'Illuminazione Ambiente e Umani fanno valere il sostenibile concetto del prodotto, offrendo allo stesso tempo un'ergonomia migliorata con un'altezza regolabile di 130 mm. La prestazione ergonomica di questo display viene migliorata ulteriormente dall'eccellente qualità d'immagine AH-IPS. In fine, il display offre una connettività adeguata alle esigenze future con quattro entrate: DisplayPort, DVI-D (Dual Link), HDMI e D-Sub.

VANTAGGI REALI

Sensore di luce ambientale - grazie alla funzione Auto Brightness viene raggiunto sempre un livello di luminosità ottimale a seconda delle condizioni di luce ambientale e del contenuto dell'immagine.

Ergonomico in Ufficio - altezza completamente regolabile (130 mm) e funzionalità girevole garantiscono un'installazione ergonomica perfetta ed individuale.

Gamma completa di funzioni per un perfetto utilizzo corporate - speaker, connettore per cuffie e Hub USB integrato forniscono opzioni eccellenti per un utilizzo aziendale.

Monitor Ecologico - Funzione Eco Mode, contatore di risparmio energetico / Carbon Savings Meter e sensore di luce ambientale.

Sensore di presenza umana - rileva la presenza di una persona davanti allo schermo; il display si accende/spegne automaticamente a seconda della presenza dell'utente.

Standard DICOM - per applicazioni di esame radiologico diretto.

Download Gratuito di Multi-Display Management Software - con NaViSet Administrator 2 potrete gestire tutte le Vostre unità video da un luogo centralizzato.



PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- **Design ultramoderno e minimalista.** Il design del prodotto è discreto, con la qualità dell'immagine e le funzioni all'avanguardia come massima priorità.
- **Sensore di luce ambientale e di presenza umana.** Le nuove tecnologie a sensori creano un'immagine perfetta con il minimo consumo d'energia.
- **Ergonomia all'avanguardia.** Il supporto ergonomico, regolabile in altezza di 130 mm, permette la massima flessibilità d'installazione e utilizzo in base alle necessità più variate.
- **Speaker Integrati,** connettore per le cuffie e Hub USB forniscono qualità eccellenti per un utilizzo corporate.
- **Tecnologia ControlSync®** permette all'utente di controllare fino a 6 unità in una configurazione con più monitor.



CARATTERISTICHE PARTICOLARI

AutoContrast, Carbon Footprint Meter, Carbon Savings Meter, Compatibile Windows 8, ControlSync®, Eco Mode, Energy Star 6.0, ErgoDesign®: stato regolabile altezza (130 mm) con caratteristiche rotazione a 90°, Human Sensor, Installazione versatile (standard VESA) con NaViSet® e NaViKey®, LED Backlight Technology, Personalizzazione Impostazioni, Picture-by-Picture, Sensore di luminosità ambientale, Simulazione DICOM



Efficienza energetica Sensore di luminosità Ambientale; Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; Modalità Eco; Sensore umano

Materiali ecologici Design efficiente per un minore imballo; Minimo utilizzo di materiali inquinanti

Standard ecologici TCO Edge 1.2; EPEAT Gold; ErP Compliant; TCO 6.0

SPECIFICHE TECNICHE NEC MultiSync® EA304WMi

DISPLAY	
Tecnologia schermo	Retroilluminazione AH-IPS GB-R LED
Dimensioni schermo [inch/cm]	29,8 / 75,7
Rapporto di formato schermo	16:10
Dimensioni pixel [mm]	0,251
Luminosità (tip.) [cd/m²]	350
Rapporto di contrasto (tip.)	1000:1
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Tempo di risposta (tip.) [ms]	6
Colori [bilione]	1.074 (10-bit per colore)
RAPPORTO DI SINCRONIZZAZIONE	
Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 83
Frequenza verticale [Hz]	56 - 75
RISOLUZIONE	
Risoluzione ottimale	2560 x 1600 a 60 Hz
Supportate	2560 x 1440; 1920 x 1440; 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480
CONNETTIVITÀ	
Ingressi Digitali	1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB ver 3 (2 su / 1 giù) ver 2 (1 giù); 1 x DisplayPort
Analogici	1 x D-sub 15 pin
ELETRICITÀ	
Requisiti energetici per modalità [W]	63 (tip.); 48 (Modalità eco); 83 (max.)
Modo di Risparmio Energetico [W]	< 0,5
Corrente elettrica	100-120 V/220-0 V; 1 A/0,5 A; alimentazione corrente interna
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
ERGONOMIA	
Supporto regolabile in altezza [mm]	130
Inclinazione schermo [°]	da -5 a +30
Schermo Oscillare [°]	da -170 a +170
Posizione Schermo - Rotazione [°]	0 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)
MECCANICO	
Dimensioni (l x a x p) [mm]	687 x 473 x 230
Peso [kg]	11
Montaggio VESA [mm]	100 x 100
CARATTERISTICHE ADDIZIONALI	
Versioni colore	Cornice anteriore bianco, involucro posteriore bianco; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Gestione cavi	sì
Serratura di sicurezza Kensington	sì
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2BI; Standard EDID
Audio	1 + 1 W (De-activateable); connettore auricolare
Funzioni di regolazione	Audio Volume/Lock-Out; Contrasto; Control Sync; Controllo della temperatura colore; EcoMode; Gestione energetica intelligente; Human Sensing; Informazioni sul monitor; Luminosità; Modalità DV; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; one touch recupero; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; sRGB; Timer di spegnimento
Contenuto dell'imballo	Manuale d'installazione; Monitor; Cavo elettrico; Cavo Control Sync; Cavo USB; Elenco uffici NEC Cavo segnale: DisplayPort
Sicurezza ed ergonomia	EAC; Energy Star 6.0; EPEAT™ Gold; CE; ErP; TCO 6.0; TCO Certified Edge Displays 1.2.; ergonomia TÜV; TÜV GS; FCC classe B; UL/C-UL o CSA; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); MPR II/ MPR III; RoHS
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione