

NEC P350W

BESTILLINGSKODE: 60003086

NEC P350W Professional Installation Projector

Gir deg topp bildegjengivelse i kombinasjon med fantastiske nettverksegenskaper. Avanserte øko-egenskaper er med på å senke bruks- og servicekostnadene. Den høye lysheten og spesielt fleksible installeringen gjør P350W til den beste løsningen for store møterom og forelesningssaler.



GIR EKTE FORDELER

Stor 1,7x optisk zoom - for maksimal fleksibilitet.

Vertikal linsebevegelse - for enkel montering og best mulig optisk effekt.

Innovative nettverksegenskaper - gir topp nettverksresultater.

PowerPoint og PDF-viser - for presentasjoner uten computer.

Fantastisk konnektivitet - med et stort antall analoge og digitale nettverksterminaler.

Innovative nye øko-funksjoner - som reduserer energiforbruket.

Den totale kostnaden ved å eie minimeres - med lengre lampeliv og intervaller mellom filterbyttene.

**HDMI™**
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ENESTÅENDE YTELSE

- **Høy lyshetsgrad** kombinert med topp gjengivelse og konnektivitet.
- **Lave installeringskostnader** med maksimal fleksibilitet ved linsebytte og vid zoom-linse. En spesielt bra løsning når gamle projektorer skal byttes ut.
- **Nettverk.** Dra nytte av enkel nettverks-konnektivitet og innholdsoverføring samtidig som ny nettverksteknologi gir deg reduserte kostnader med full overvåkning og kontroll av projektoren.
- **Projektor viserfunksjon.** Bruk projektorens viserfunksjon for direkte presentasjon av PowerPoint- og PDF-filer, bilder eller filmer rett fra USB minnepinne eller via nettverk, uten bruk av PC.



SPESIELLE EGENSKAPER

Auto øko modus; Brukerlogo som opsjon; Carbon Savings Meter; DICOM simulasjon; Direct-Power-Off funksjon; Fjernstyrt desktop; Geometrisk korreksjon-software; Hjelpfunksjon; LAN; Manuell veggfargekorrektur; Manuell vertikal trapeskorrektur ($V = \pm 30^\circ$); OnScreen meny i 27 språk; Passord sikkerhetssystem; Plug&Play W-LAN muligheter; Receiver for mus; Signaltone ved kildeskifte; Timer-funksjon; Unique Power Saving Functions; USB Viewer; USB-skjerm; Virtual Remote gir direkte PC kontroll; Windows 7 Network prosjektor; Windows Media forbindelsesfunksjon; Windows Network Drive



ECO-innovasjon: Automatisk ECO-modus; Grønn ØKO og AV-mute-tast med ett tastetrykk; 75% AV-mute-funksjon

Energieffektivitet: ECO scheduler; Intelligent lampeeffekt styring; Lengre lampeliv; Redusert strømforbruk Kun 0,4W i beredskapsmodus

Økologiske materialer: 100% gjenvinnbar forpakning; Manualene lastes ned; Økologisk emballasje

Økologiske standarder: RoHS samsvar; ErP samsvar

Technical Specification NEC P350W

OPTISK	
Teknologi	3 x 1,5 cm (0,59") p-Si LCD panel med MLA
Naturlig oppløsning	1280 x 800 (WXGA)
Lysstyrke ¹	3500 ANSI Lumen (cirka 80% Eco mode)
Kontrast ¹	2000:1
Lampe	265 W UHP AC (195 W UHP AC Eco mode)
Levetid lampe [t]	3000 (3500 Eco Mode)
Linse	F= 1,7-2,0, f= 19,8-23,7 mm
Projeksjonsfaktor	1,3 - 2,2 : 1
Projeksjonsavstand [m]	0,7 - 14,6
Skjermstørrelse (diagonal) [cm]	Minimum: 63; Maximum: 762
Zoom	1,0 - 1,7
Focus	Manuell
Oppløsning støttet	1400 x 1050 (SXGA); 1920 x 1080 (HDTV 1,080i/60, HDTV 1,080i/50); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1600 x 1200 (UXGA); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/Mac 13"); 832 x 624 (Mac 16"); 800 x 600 (SVGA); 1152 x 870 (Mac 21"); 1280 x 1024 (SXGA); 1024 x 768; 1024 x 768 (XGA) komprimert
Frekvens	Horizontal: 15-100 kHz (RGB: 24 kHz); vertikal: 48 - 120 Hz
KONNEKTIVITET	
Computer Analog	Inngang: 2 x mini D-sub 15-pinnere, kompatibel til komponent (YPbPr); Utgang: 1 x mini D-sub 15 pin
Video	Inngang: 1 x RCA
HDMI®	Inngang: 1 x HDMI® (Deep Color, Lip sync) med HDCP
S-Video	Inngang: 1 x Mini DIN 4-pin
Lyd	Inngang: 2 x 3,5 mm stereo miniplugg for datamaskin analog; Inngang: 1 x HDMI audio; Inngang: 1 x RCA stereo for video og S-video; Utgang: 1 x 3,5 mm stereo mini kontakt (variable)
PC-styring	Inngang: 1 x D-sub 9 pin (RS-232) (han)
USB	1 x type A (USB 2.0 high speed); 1 x type B
Videosignaler	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
FJERNKONTROLL	
Fjernkontroll	Styring av inngangskilder; Freeze funksjon; Autojustering; Bildeformat; Trinnløs digital bildeavsnittforstørrelse; Hjelpfunksjon; Bildejustering; Volumregulering; Side (opp, ned); Utblending av bilde; Strøm (På-AV); Velg (opp, ned, venstre, høyre); HDMI; Presentasjon og mus-kontroll; Hjelp øko modus
ELEKTRISK	
Strømtilførsel	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strømforbruk [W]	343 normal modus; 264 Eco mode; 9 Nettverk stand-by modus; 0,4 Stand-by modus
MEKANISK	
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	398 x 282 x 115 (uten foter og optikk)
Vekt [kg]	3,9
Støy [dB (A)]	30 / 36 (Eco / Normal)
VALGFRITT UTSTYR	
Tilbehør	Reservelampe (NP17LP); Kabeltrekk (NP01CV); Trådløs LAN modul NP02LM2 (Europa), NP02LM3 (Russland)
ERGONOMI	
Sikkerhet og ergonomi	CE; TÜV GS; ErP; RoHS
Høytalere [W]	1 x 10 (mono)
GARANTI	
Projektorer	3 years pan-European service
Lampe	6 måneder, maks. 1000 t.
INNHALDET I PAKKEN	
Innhold	Projektor; IR-fjernkontroll (adressable RD - 448E); Mini-D-SUB signalkabel; Nettkabel; Håndbok (CD-ROM); Kortveiledning

¹ I tråd med ISO 21118-2005