

NEC U300X

Codice Prodotto: 60002971

NEC U300X 3D ready DLP Projector

Proiettare grandi immagini anche in sale riunioni con poco spazio. Senza ombre e riflessi sullo schermo per dare più spazio al relatore e coinvolgere l'audience. La tecnologia DLP garantisce la qualità del colore e le caratteristiche 3D rendono disponibili la visione di contenuti digitali e applicazioni all'avanguardia.

Una soluzione ideale per sale riunione e aule.



VANTAGGI REALI

3D ready - Tecnologia DLP®-Link™ a 120Hz.

Senza ombre e riflessi sullo schermo - grazie alla proiezione Ultra Corta.

Utilizzo versatile - in modalità desktop oppure su staffe a soffitto.

Connessioni all'avanguardia - grazie alle connessioni analogiche, digitali e Network all'avanguardia

Staffe di montaggio incluse - installazione facile e compatibile con vari carrelli di altezza regolabile.



PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- **Altissima luminosità** – 3000 ANSI lumen
- **Rapporto di proiezione Ultra Corto** di soli 0.377:1
- **Lunga durata della lampada** – fino a 3000 ore
- **Telecomando virtuale** via VGA oppure LAN
- **Speaker 10W**
- **Lunga durata del filtro** e costi di manutenzione realmente ridotti



CARATTERISTICHE PARTICOLARI

3D Ready, Auto Power ON/OFF, Barra di Sicurezza, Correzione Keystone manuale ($V = \pm 15^\circ$), Funzione di correzione Wall Colour, Funzione Quick Start / Quick Power Off, installazione versatile, Lampada a Lunga Durata, Plug&Play, Ruota colori a 6 segmenti, Slot di protezione Kensington con password, Tecnologia BrilliantColor™ e VDI, Timer spegnimento e accensione



Innovazione ECO Pulsante Green one touch ECO e AV

Efficienza energetica "Power Mangement" intelligente; Consumo di energia ridotto, 0,4W in standby; Timer

Materiali ecologici Imballaggi riciclabili al 100%; Manuali scaricabili in pdf

Standard ecologici compatibile RoHS; compatibile TCO; ErP compatibile; WEEE

SPECIFICHE TECNICHE NEC U300X

IMMAGINE	
Tecnologia proiettore	1 x 1,4 cm (0,55") 2x LVDS DMD (Rapporto d'immagine 4:3)
Risoluzione nativa	1024 x 768 (XGA)
Luminosità ¹	3000 ANSI Lumens
Rapporto di contrasto ¹	2000:1
Lampada	280 W AC
Durata lampade [ore]	2500 (3000 Modalità eco)
Obiettivo	F= 2,71, f= 4,42 mm
Rapporto di proiezione	0,377 : 1
Angolo di proiezione [°]	55,3
Distanza di proiezione [m]	0,132 – 0,319
Dimensioni Schermo (diagonale) [cm]	Minimo: 160 / 63"; Massimo: 216 / 85"
zoom	Manuale; Zoom digitale
Risoluzioni supportate	SVGA; SXGA; SXGA+; UXGA; VGA; WXGA; XGA
Frequenza	Orizzontale: 15–91,1 kHz (RGB: 31,35 kHz– 91,1 kHz); Verticale: 50 – 85 Hz (120 Hz: Solo per segnale 3D)
CONNETTIVITÀ	
Computer analogico	Ingresso: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con Component (YPbPr) Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin
HDMI™	Ingresso: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) con HDCP
Video	Ingresso: 1 x RCA
S-Video	Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingresso: 2 x Stereo Mini Jack 3,5 mm; 1 x RCA Stereo per Video e S-Video Uscita: 1 x Presa 3,5 mm
Controllo da PC	Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)
LAN	1 x RJ45
Segnali Video	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC443; PALN; PALM
TELECOMANDO	
Telecomando	Auto Adjust; AV Mute; Controllo mouse opzionale e funzione Viewer; Correzione trapezoidale; Fermoimmagine; Formato immagine; Gestione sorgenti; Help Eco Mode; ID set; Menu; Modalità immagine; Pulsante Eco; Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Zoom Digitale
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Corrente elettrica	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo di Energia [W]	360 (Normal) / 315 (Eco) / 3 (Network Stand-by) / 0.5 (Stand-by)
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensioni (l x a x p) [mm]	427 x 200 x 406 (senza piede o ottica)
Peso [kg]	6,5
Rumore delle ventole [dB (A)]	32 / 36 (Eco / Normale)
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	5 to 35
Umidità ambiente (operativa) [%]	20 to 80
Temperatura di stoccaggio [°C]	-10 to 50
Umidità di stoccaggio [%]	20 to 80
ACCESSORI OPZIONALI	
Accessori opzionali	Lampada di ricambio (NP20LP); Supporto a Muro, Manuale e Regolabile in Altezza NP01HWM; Supporto a Muro, Mobile e Motorizzato NP01HM; Supporto a Muro, Motorizzato e Regolabile in Altezza NP01HW
ERGONOMIA	
Sicurezza ed ergonomia	CE; ErP; TUEVGS; RoHS; TCO
Altoparlanti [W]	1 x 10 (mono)
GARANZIA	
Proiettori	3 years pan-European service
Lampada	6 mesi, max. 1000 ore.
CONTENUTO DELL'IMBALLO	
Contenuto della fornitura	Proiettore; Cavo di alimentazione (3 m); Cavo VGA (3 m); Kit per montaggio a muro NP01WK; Manuale (CD-ROM); Guida rapida di utilizzo l'uso

¹ Conforme alla normativa ISO21118-2005