

NEC V311X

Número de orden: 60003637

NEC V311X Value Projector

Obtenga la mejor experiencia 3D con el proyector V311X DLP®. El tamaño compacto, en combinación con el peso liviano de este modelo, le facilitará posicionarlo donde sea que Vd. necesite. Dado que cuenta con brillo de 3100 ANSI lúmenes y más contraste, este proyector es recomendado para pantallas con una diagonal de hasta 110". V311X tiene certificado Nvidia, de esta manera asegura la función „plug & play" especialmente para juegos en 3D y fotografía en 3D.

El V311X es la solución perfecta para salas pequeñas de reuniones y también para salones de clases.



OFRECIENDO AUTÉNTICOS BENEFICIOS

Control y monitoreo - vía RS-232.

Botón Green EcoMode - en el mando a distancia.

Mayor eficiencia, menor consumo energético - conformidad total con el ErP.

Lámpara de larga vida - hasta 5000 hs.

Mando a distancia virtual - para el control directo de PC.

Apto para 3D - tecnología DLP®-Link™ preparada para el futuro con 120Hz y arriba/abajo, 60Hz.

Descarga gratuita de software de manejo de displays múltiples - con NaViSet Administrator 2 podrá manejar desde un sólo lugar todos sus dispositivos display que estén conectados.



EXCELENTE RENDIMIENTO

- **Colores excelentes y brillantes** - gracias a la tecnología VIDI
- **CONTRASTE** 3000:1
- **Más brillo** - 3100 ANSI lúmenes
- **QUICK START** - Direct Power Off
- **ALTAVOZ 7W**
- **MEDIDOR DE CARBONO** - Indica la reducción de emisiones de CO₂ lograda mediante el uso del modo ECO



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Administración inteligente de energía, BrilliantColor™ y tecnología VIDI, Carbon Savings Meter, Corrección trapezoidal vertical manual (V= ±40°), Crestron RoomView, DLP®-Link™ apta para 3D, 120Hz y arriba/abajo, 60Hz, Función de encendido rápido / apagado directo, Inicio automático, Lámpara de Larga Vida, Mando a distancia virtual para control directo de PC, NaViSet Administrator 2, Plug&Play, Rueda de color de 6 segmentos, 100% de envases reciclables, Manuales para descargar, RoHS compatible, ErP compatible, WEEE



Eficiencia Energética Administración inteligente de energía

Materiales Ecológicos 100% de envases reciclables; Manuales para descargar

Estándares Ecológicos RoHS compatible; ErP compatible; WEEE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NEC V311X	
ÓPTICO	
Técnología de reproducción	1 x 1,4 cm (0,55") 2x chip LVDS DMD
Resolución nativa	1024 x 768 (XGA)
Ratio de contraste ¹	3000:1
Brillo ¹	3100 ANSI Lumen
Lámpara	225 W AC
Duración de la lámpara [h.]	3000 (5000 modo Eco)
Factor de proyección	1.94 – 2.13 : 1
Distancia de proyección [m]	1,2 – 13
Tamaño de la pantalla (diagonal) [cm] / [pulgadas]	Minimum: 76; Maximum: 762
zoom	Manual
Enfoque	Manual
Resoluciones soportadas	Hasta 1920x1080
Frecuencia	Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Vertical : 50 – 120 Hz
CONECTIVIDAD	
Ordenador analógico	Entrada: 2 x Mini D-sub 15 patillas, compatible con componente (YPbPr) Salida: 1 x mini D-sub de 15 patillas
HDMI™	Entrada: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
Vídeo	Entrada: 1 x RCA
S-Video	Entrada: 1 x Mini DIN de 4 patillas
Audio	Entrada: 2 x Jack de 3,5 mm; 1 x RCA estéreo para vídeo y para vídeo por separado
	Salida: 1 x Jack de 3,5 mm
Control	Entrada: 1 x D-Sub de 9 pines (RS-232) (macho)
LAN	1 x RJ45
Señales de vídeo	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
MANDO A DISTANCIA	
Mando a distancia	Ajuste automático; Ajuste automático de la imagen; Ajuste de la imagen; Ampliación digital continuada de recortes de imagen; Control de modo de lámpara; Corrección trapezoidal; Elección de las fuentes de entrada; Función de ayuda; Función de congelación; Función de formato de imagen; ID set; Modo gráfico; Regulación de volumen; Supresión de imagen
ELÉCTRICO	
Alimentación	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo [W]	268 max.; 210 Modo Eco; 0,5 modo stand-by
MECÁNICO	
Medidas (an x al x prof) [mm]	310 x 95 x 247 (sin pies ni lente)
Peso [kg]	2,5
Ruido del ventilador [dB (A)]	33 / 37 (Eco / Normal)
ERGONOMÍA	
Seguridad y Ergonomía	CE; ErP; TÜV GS; RoHS
Altavoces [W]	1 x 7 (Mono)
GARANTÍA	
Proyectores	3 years pan-European service
Lámpara	6 meses, máx. 1000 horas
CONTENIDO	
Accesorios incluidos	Manual de usuario en CD-ROM (manual en ruso impreso); Proyector; Mando a distancia por infrarrojo (RD-448E); Cable de señales Mini-D-SUB (1,8 m); Cable de red; Guía de instalación rápida; Tapa de protección para el objetivo
ACCESORIOS OPCIONALES	
Accesorios opcionales	DLP-Link 3D Glasses (NP01GL/NP02GL); Lámpara de repuesto (NP18LP); Paquete inicial 3D (NP01SK3D); Receptor para ratón (NP01MR); Suspensor universal para techos (NP01/02/03/04/05UCM)

¹ En cumplimiento según ISO21118-2005