

NEC U310W

ORDREKODE: 60003137

NEC U310W Professional Ultra-Short-Throw Solution

Nyd store billeder også i små mødelokaler med lidt plads. Færre skygger og mindre blænding giver brugeren mere mulighed for direkte kontakt med publikum og forstærker oplevelsen af interaktive hvide tavler. Vis dine præsentationer stort og afspil videoindhold i et naturligt formatforhold. Frie monteringsvinkler giver dig yderligere frihed til iøjnefaldende digitale signage-installationer. DLP-teknologien sikrer, at der ikke sker farvetab under lange, daglige driftstider. 3D-evnen gør dig klar til den næste generation af digitalt indhold.

En ideel løsning til både mødelokaler og digital signage-applikationer samt klasseværelser.



BYDER PÅ ÆGTE FORDELE

Næsten ingen skygger og blænding - takket være den ultrakorte projektionsafstand.

Vægbeslag inkluderet - til hurtig og nem montering, kompatibelt med højdejusterbare systemer.

3D ready – fremtidssikker DLP®-link™-teknologi med 120Hz.

Kan drejes frit - til projektion fra både skrivebord og loft eller gulv.

Høj konnektivitet - på grund af et stort antal analoge og digitale tilslutninger og netværkskapacitet.

Bredt format - til ekstra plads i præsentationer og videoindhold i naturligt formatforhold - ingen kvalitetstab på grund af formatomstilling.

FREMRAGENDE PRÆSTATION

- **Høj lysstyrke** - 3100 ANSI lumen
- **Ultrakort projektionsforhold** - 0.3:1
- **Lang lampelevetid** - op til 3000 timer
- **Virtuel fjernbetjening** for fuld kontrol via VGA
- **Højtaler** med 10W
- **Filter med lang levetid** for længere rengøringsintervaller



SPECIELLE EGENSKABER

3D ready; 6-segment-farvehjul; Automatisk power ON/OFF; BrilliantColor™ og VIDI-teknologi; kan drejes frit; Kensington sikkerhedsslot; Long Life lampe; Manuel farvekorrektion; Manuel vertikal trapezkorrektion ($V = \pm 15^\circ$); Off-Timer; Plug&Play; Quick-Start-/Quick-Power-Off-funktion; Sikkerhedsspærre



ECO-innovation: Grøn one-touch ECO- og AV mute-knap

Energieffektivitet: Intelligent energistyring; Reduceret strømforbrug. Kun 0,5W standby; Software scheduling

Økologiske materialer: 100 % genbrugsemballage; Manualer, der kan downloades

Økologiske standarder: RoHS-kompatibel; WEEE; ErP-kompatibel

Technical Specification NEC U310W

OPTIK	
Gengivelsesteknik	1 x 1,65 cm (0,65") 2x LVDS DMD (formatforhold 16:10)
Native opløsning	1280 x 800 (WXGA)
Lysstyrke ¹	3100 ANSI Lumens
Kontrastomfang ¹	2000:1
Pære	280 W AC
Pærens levetid [timer]	2500 (3000 Eco Mode)
Objektiv	F= 2,71, f= 4,42 mm
Projektionsfaktor	0,3 : 1
Projektionsvinkel [°]	55,3
Projektionsafstand [m]	0,152 – 0,319
Skærmstørrelse (diagonal) [cm]	Minimum: 196 / 77"; Maksimum: 254 / 100"
zoom	Manuel; Digital zoom
Understøttede opløsninger	VGA; SVGA; XGA; WXGA; SXGA; SXGA+; UXGA
Frekvensgang	Horisontalt: 15–91,1 kHz (RGB: 31,35 kHz– 91,1 kHz); Vertikal: 50 – 85 Hz (120 Hz: Kun for 3D-signal)
KONNEKTIVITET	
Computer analog	Indgang: 2 x Mini D-sub 15 pin, kompatibel med komponent (YPbPr); Udgang: 1 x mini D-sub 15 ben
Video	Indgang: 1 x RCA
HDMI®	Indgang: 1 x HDMI® (Deep Color, Lip sync) med HDCP
S-video	1 x Mini DIN stik 4-polet
Audio	Indgang: 2 x jack-stik 3,5 mm; Indgang: 1 x RCA stereo til video og S-video; Udgang: 1 x jack-stik 3,5 mm
PC-styring	Indgang: 1 x D-sub 9 pin (RS-232) (han)
LAN	1 x RJ45
Videosignaler	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
FJERNBETJENING	
Fjernbetjening	Styring af indgangskilder; Trapezkorrektion; Automatisk justering; Billedformat-funktion; Mute-funktion; Lydstyrkeregulering; Billedjustering; Volumenkontrol; Billedmodus; Eco-knap; Fastfrysning; Hjælp til EcoMode; Digital zoom; Præsentation og musestyring; AV-mute; ID-sæt
ELEKTRISK SYSTEM	
Strømforsyning	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strømforbrug [W]	360 (Normal) / 315 (Eco) / 0,5 (Network Stand-by) / 0,5 (Stand-by)
MEKANIK	
Mål (B x H x D) [mm]	427 x 200 x 406 (uden fødder og optik)
Vægt [kg]	6,5
Driftsstøj [dB (A)]	32 / 36 (Eco / Normal)
MILJØFORHOLD	
Omgivende temperatur (i drift) [°C]	5 to 35
Omgivende relativ fugtighed (i drift) [%]	20 to 80
Opbevaringstemperatur [°C]	-10 to 50
Opbevaringsfugtighed [%]	20 to 80
EKSTRA TILBEHØR	
Valgfrit tilbehør	Reservelampe (NP20LP); Motoriseret højdejusterbart vægbeslag NP01HW; Mobilt motoriseret vægbeslag NP01HM; Manuel højdejusterbart vægbeslag NP01HWM
ERGONOMI	
Sikkerhed og ergonomi	CE; TÜV GS; ErP; RoHS
Højtalere [W]	1 x 10 (mono)
GARANTI	
Projektorer	3 years pan-European service
Lampe	6 måneder, maks. 1000 timer
LEVERINGSINDHOLD	
Pakkens indhold	Projektor; Fjernbetjening inkl. batterier; Netkabel (3,0 m); VGA-kabel (3,0 m); Vægmonteringsæt NP01WK; Manual (CD-ROM); Kort vejledning

¹Ved overholdelse af ISO21118-2005