

NEC L51W LED

CODE DE COMMANDE : 60003377

NEC L51W LED Professional Mobile Projector

Une technologie LED innovante dans un format extrêmement léger et compact avec un look très stylé. Le L51W LED est un projecteur mobile multifonctions avec un panneau d'entrées complet ainsi qu'une visionneuse intégrée pour des présentations sans ordinateur. La faible consommation de courant et la durée de vie de la source lumineuse de 20 000 heures entraînent un coût total d'utilisation très bas.

Une solution idéale pour les applications mobiles et d'entreprise ainsi qu'hybrides (privé/professionnel).



AVANTAGES PRODUIT

Facilité d'utilisation - grâce au keystone automatique et à la détection automatique d'entrée.

Extrêmement compact et léger - grâce à la technologie LED innovante.

Réduit au maximum - design minimaliste avec connectivité complète.

Format panoramique – - plus d'espace pour vos présentations et projections de contenus vidéo en résolution native – aucune perte de qualité liée à la mise à l'échelle.

Présentation sans fil - pour montrer des présentations et des diaporamas sans fil depuis votre smartphone, tablette ou PC.



PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

- **WLAN en option** - pour des présentations sans fil
- **3D Ready** - technologie DLP@-link™ avec 120Hz
- **TechnologieLED rapide et fiable**
- **Entrée HDMI & USB** - pour connecter divers appareils numériques
- **Lecteur USB et cartes SD** - pour des présentations et des diaporamas sans ordinateur
- **Visionneuse complète Office** - prenant en charge les formats de fichiers Office, les images et les vidéos
- **Licence gratuite de la solution de présentation DisplayNote** - présentez, partagez collaborez avec plusieurs participants et sur plusieurs appareils (disponible d'ici mars 2014). Consultez le site sur www.displaynote-nec.com.



PARTICULARITÉS DU PRODUIT

1 GB integrated memory, 3D Ready, Capuchon pour objectif, Correction automatique et manuelle de la distorsion trapézoïdale verticale (V= ±40°), Correction de la couleur murale, Démarrage automatique, Encoche de sécurité Kensington, Fonction Démarrage rapide / Arrêt direct, Lecteur de Cartes SD, Source lumineuse LED, Tripod thread, Verrouillage du clavier, Visionneuse USB, WLAN en option, Zoom Numérique, Écran USB



- Effacité énergétique

arrêt programmable par minuterie; Consommation d'énergie minimale; Source lumineuse LED avec durée de vie 20.000 heures
- Matériaux écologiques

Emballage recyclable à 100%; Manuels à télécharger
- Normes écologiques

ErP compliant; RoHs compliant; WEEE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES NEC L51W LED	
OPTIQUE	
Résolution native	1280 x 800 (WXGA)
Ratio de Contraste ¹	4000:1
Luminosité ¹	500 ANSI Lumen
Lampe	Source lumineuse LED (pas de lampe requise)
Objectif	F= 1.5, f= 13.92 mm
Ratio de projection	1.4 : 1
Distance de projection [m]	0,52 – 3
Angle de projection [°]	13,8
Taille de l'écran (diagonale) [cm] / [inch]	Maximum : 254 / 100"; Minimum : 43,2 / 17"
Focus	Manuel
Autres résolutions	1920 x 1080 (HDTV / 1086 i); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1440 x 900 (WXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WSXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960 (QVGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (720 p); 1152 x 870 (MAC); 1152 x 864 (SXGA); 1024 x 768 (XGA); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (576 i/p); 720 x 480 (480 i/p); 640 x 480 (VGA)
Plages de Fréquences	Horizontal : 30 – 100 Hz; Vertical : 50 – 85 Hz
CONNECTIVITÉ	
VGA	Entrée: 1 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr)
HDMI™	Entrée: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
Vidéo	Entrée: 1 x RCA
Audio	Entrée: 1 x jack 3,5 mm
USB	1 x type B; 1 x USB Type A, USB 2.0
Carte SD	oui
Normes	NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
TÉLÉCOMMANDE	
Télécommande	contrôle audio; réglage automatique; Sélection de la source; Zoom numérique
ELECTRIQUE	
Alimentation	100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz
Consommation [W]	0,5 Mode veille; 105 W (normal); 70 W (éco)
MÉCANIQUE	
Dimensions (L x H x P) [mm]	226 x 43 x 174 (sans pieds ni optique)
Poids [kg]	1,2
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	32 / 38 (économique / normal)
ERGONOMIQUE	
Sécurité et ergonomie	CE; ErP; RoHS; TÜV GS
Haut-parleurs [W]	1 x 2 (mono)
GARANTIE	
Projecteurs	3 years pan-European service
EXPÉDITION	
Accessoires fournis	Câble de signaux mini D-SUB; Câble d'alimentation; Instructions rapides; Manuel (CD-ROM); Projecteur; Sacoche de transport; Télécommande IR
ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Accessoires optionnels	DLP-Link 3D Glasses (NP02GL); Module Wireless LAN NP03LM (Europe, Afrique du Sud), NP02LM2 (Moyen-Orient, Afrique, Ukraine), NP02LM3 (Russie); Starter Kit 3D (PJ02SK3D)

¹ En conformité avec la norme ISO21118:2005