

NEC PA522U

Objednávací kód: 60003640

NEC Professional Installation Projector



Poskytuje mnoho jedinečných funkcí. Nová série PA společnosti NEC je první řada projektorů na světě, které nabízejí rozhraní 4K pro schopnost zobrazení několika obrazovek. Pozoruhodná kvalita obrazu je garantována třetí generací Sweetvision® společnosti NEC, vysokou úrovní jasu a jedinečným scaler chipem společnosti NEC.

Nový PA522U nabízí bohatou propojitelnost s množstvím vstupů a bezkonkurenční schopnost instalace, takže je **ideální pro podniky, vysokoškolské vzdělávání, muzea a aplikace systému značení ve velkých místnostech a posluchárnách.**

VÝHOD

Jednoduchá instalace - výběr ze širokých bajonetových objektivů s možností přibližování, rozsáhlý vertikální a horizontální posun objektivu a emulace kontrolního kódu zaručuje bezproblémovou instalaci a výměnu starých instalačních projektorů.

Jednoduchý způsob, jak dosáhnout velký obraz - rozhraní až do 4K, HDMI-out signál s funkcí loop through, zabudovaný rozdělovač signálu a schopnost okrajů se prolínat umožňuje vytvořit velké prezentační obrazy bez jakéhokoliv externího zařízení. Funkce PiP dovoluje zobrazit dodatečné zdroje.

Free Download of Multi-Display Management Software - with NaViSet Administrator 2 you can manage all your connected display devices from a centralized location.

Velmi nízké náklady - dlouhá životnost lampy až 4000 hodin, anorganické panely s dlouhou životností, filtry, které nevyžadují údržbu, a příkon v pohotovostním režimu jen 0,15W.

Nejširší podpora aplikace - projekce portrétového režimu, 360-stupňová instalace bez náklonu, jedinečné geometrické nastavení a podpora 3D nabízí bezkonkurenční možnosti instalace.

Skvělá propojitelnost - včetně HDBaseT prvního HDMI-out rozhraní, 2xHDMI a technologie DisplayPort zaručuje vynikající propojitelnost.

Dokonalá kvalita obrazu - vysoký jas, až do 4K vstupního signálu a unikátní technologie zpracování fotografie a barev založená na nejnovějším NEC scaler chip dosahuje vynikající kvalitu obrazu.



NaViSet
Administrator 2

IMAGE	Projekční technologie	3LCD Technology
	Nativní rozlišení	1920 x 1200 (WUXGA)
	Kontrastní poměr ¹	5000:1
	Jas ¹	5200 ANSI Lumen (přibližně. 80% v režimu Eco Mode), se standardní čočkou jako příslušenství
	Lampa	330 W UHP AC (264 W UHP AC Eco režim)
	Životnost lampy [hod.]	3000 (4000 Eco režim, 2000 Portrétní režim)
	Objektiv	6 optional bayonet lenses
	Projekční faktor	depending on lens selection (std. option NP13ZL at 1.5-3.02:1)
	Projekční vzdálenost [m]	0.7 (NP11FL) - 76.4 (NP15ZL)
	Velikost obrazovky (diagonální) [cm] / [palce]	Maximum: 1,270 / 500"; Minimum: 76 / 30"
	Zoom	Manuální (x2 s dodatečnými čočkami NP13ZL)
	Focus Adjustment	Manual
	Podporované rozlišení	4096 x 2160 (4k); 2560 x 1600 (WQXGA); 2048 x 1080 (2k); 1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA); 1080i/50/60; 1080p/24/25/30/50/60; 720p/60; 720p/50; 576i/50; 576p/50; 480p/60; 480i/50
	Frekvence	Horizontální: analogový: 15/24-100 kHz, digitální: 15/24-153 kHz; Vertikální: analogový: 48-120 Hz, digitální: 24-120 Hz
CONNECTIVITY	ComputerAnalog	Vstup: 1 x 5BNC, sdílený s komponentním signálem (YPbPr); 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatibilní s komponentním (YPbPr)
	Digital	Input: 1 x DisplayPort; 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ podpora HDCP Výstup: 1 x HDMI
	Video	Vstup: 1 x BNC R Share
	S-Video	Vstup: 1 x BNC G/B Share
	Audio	Vstup: 1 x DisplayPort Audio support; 1 x HDBaseT audio podpora; 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack pro Computer analog; 2 x HDMI audio podpora Výstup: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)
	Control	Vstup: 1 x D-Sub 9 kolíků (RS-232), Ethernet
	USB	1 x Type A (USB 2.0)
	3D synchronizace	Výstup: 1 x Mini DIN 3 kolík
	Video signály	NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
REMOTE CONTROL	Vstup:	1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack
	Dálkové ovládání	3D Setup; Audio Control; automatické nastavení; DisplayPort; Eco Mode Control; funkce Freeze (zmrazení obrazu); funkce Magnify (zvětšení); funkce nápovědy; Funkce PBP/POP; funkce PIP; Geometrická korekce; HDMI; Multiobrazovka; nastavení obrazu; poměr stran; Power (On-OFF); Select (nahoru, dolů, doleva, doprava); Splynutí okrajů; strana (nahoru, dolů); Test obrázku; vypnutí obrazu; výběr zdroje
ELECTRICAL	Napájení	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
	Spotřeba energie [W]	460 (Normal) / 362 (Eco) / 7.9 (HDBaseT Stand-by) / 0.16 (Stand-by); Režim spánku (osvětlení vyp.): 16
MECHANICAL	Rozměry (W x H x D) [mm]	499 x 142 x 359 (bez objektivu a nožiček)
	Hmotnost [kg]	8,4
	Hlučnost ventilátoru [dB (A)]	33 / 39 (Eco / Normal)
ERGONOMICS	Bezpečnost a ergonomie	CE; ERP; RoHS; TÜV GS
	Speakers [W]	1 x 10 (mono)
DALŠÍ FUNKCE	Speciální Charakteristika	4K rozhraní; AMX Beacon; bez náklonu; Crestron RoomView; digitální 3D Reform™; Edge Blending Function (Build In); Full 3D HDMI podpora; funkce Direct Power-Off; funkce Stacking; geometrická korekce; HDBaseT; Korekce trapezoidu (H=±40°, V=±40°); LAN; manuální korekce podle barvy zdi; Multi-Screen compensation mode; NaViSet Administrator 2; ochrana heslem; OSD v 27 jazycích; ovládání přes RS-232; PIP/Side by Side, HDMI - Input; P J LINK; posun objektivu (vertikální +0.5 max/-0.1 max., horizontální ± 0.3 max.); simulace DICOM; Svislé nastavení; Timer-Function; Virtual Remote for direct PC control; volitelné uživatelské logo; Zabudovaný displej/ dělení několika obrazovek; Zpracování kvality obrazu jako v kině (CQP) pro nejlepší kvalitu obrazu
GREEN FEATURES	Energy Efficiency	Intelligent Power Management; Méně než 0.16W náhradního výkonu
	Ecological Materials	100% recyclable packaging; Downloadable manuals; Jedinéčné krytky na kabely NEC NeCycle z bio-plastu jako příslušenství
	Ecological Standards	ErP compliant
WARRANTY	Projektory	Projektor: 3 roky door- to- door
	Zdroj světla	Lampa: 6 měsíců, max. 1000 hod.
SHIPPING CONTENT	Obsah balení	IR dálkové ovládání (RD - 466E); napájecí kabel; projektor; průvodce nastavením sítě; Rychlý instalační průvodce; uživatelský manuál na CD-ROM
OPTIONAL ACCESSORIES	Volitelné příslušenství	Cable Cover (NP04CV); lampa (NP26LP)
	Objektivy:	NP11FL (0,8:1); NP12ZL (1,19-1,56:1); NP13ZL (1,5-3,02:1); NP14ZL (2,97-4,79:1); NP15ZL (4,7-7,2:1); NP30ZL (0,79-1,03:1)

¹ Compliance with ISO21118-2005