

NEC L50W LED

Codice Prodotto: 60003191

NEC L50W LED Professional Mobile Projector

Con innovativa tecnologia a LED, leggero, compatto ed estremamente curato nel design, il proiettore mobile NEC L50W è stato ideato per offrire la massima flessibilità di utilizzo.

Funzione Full Office Viewer integrata per un utilizzo anche senza PC, ampia connettività, consumo di energia molto basso, durata della lampada di 20.000 ore ed ampia compatibilità con i vari tablet e PC sono alcune delle caratteristiche che lo rendono estremamente affidabile, funzionale ed ecologico.

Una soluzione ideale per applicazioni business, meeting room medio piccole ma anche per un utilizzo domestico.



VANTAGGI REALI

Facile da installare - grazie alla correzione automatica del trapezio e rilevamento automatico del segnale video.

Compatto e leggero - con innovativa tecnologia a LED.

Copri lente e power off diretto - per accensione e spegnimento velocissimi.

Design curato e funzionale - segue la linea "Office Cool" e dispone di una ampia connettività video e di speaker integrati.

Formato Wide - per una maggiore compatibilità video.

PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- **Tecnologia LED Veloce ed Affidabile**
- **Ingresso HDMI** - per collegare vari dispositivi digitali
- **Lettore USB e SD** - per presentazioni senza PC
- **Full Office Viewer** - compatibile con file di vari formati per applicazioni office



CARATTERISTICHE PARTICOLARI

1 GB integrated memory, Auto Power ON/OFF, Accensione automatica, Zoom Digitale, Slot di protezione Kensington con password, Blocco Tasti, Correzione trapezoidale verticale, automatica e manuale, ($V = \pm 40^\circ$), Sorgente di luce LED, Coprilente, Timer spegnimento e accensione, Funzione Quick Start / Direct Power Off, Lettore di Schede SD, Tripod thread, Display USB, Visualizzatore USB, Correzione colori della superficie di proiezione



Efficienza energetica Timer spegnimento e accensione; Sorgente di luce LED con durata di 20.000 ore; Potenza di utilizzo molto basso

Materiali ecologici Imballaggi riciclabili al 100%; Manuali scaricabili in pdf

Standard ecologici compatibile RoHS; ErP compatibile; WEEE

SPECIFICHE TECNICHE NEC L50W LED

IMMAGINE	
Risoluzione nativa	1280 x 800 (WXGA)
Luminosità ¹	500 ANSI Lumens
Rapporto di contrasto ¹	2500:1
Lampada	Sorgente di luce LED (nessuna lampadina necessaria)
Obiettivo	F= 1,5, f= 13,92 mm
Rapporto di proiezione	1,4 : 1
Angolo di proiezione [°]	13,8
Distanza di proiezione [m]	0,52 – 3
Dimensioni Schermo (diagonale) [cm]	Minimo: 43,2 / 17" ; Massimo: 254 / 100"
Focus	Manuale
Risoluzioni supportate	1920 x 1080 (HDTV / 1086 i); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1440 x 900 (WXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WSXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960 (QVGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (720 p); 1152 x 870 (MAC); 1152 x 864 (SXGA); 1024 x 768 (XGA); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (576 i/p); 720 x 480 (480 i/p); 640 x 480 (VGA)
Frequenza	Orizzontale: 30 – 100 Hz; Verticale: 50 – 85 Hz
CONNETTIVITÀ	
Computer analogico	Ingresso: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con Component (YPbPr)
HDMI®	Ingresso: 1 x HDMI® (Deep Color, Lip sync)
Video	Ingresso: 1 x RCA
Audio	Ingresso: 1 x Stereo Mini Jack 3,5 mm
USB	1 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta); 1 x Tipo B
Segnali Video	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC443; PALN; PALM
Schede SD	si
TELECOMANDO	
Telecomando	Auto Adjust; Gestione sorgenti; Regolazione volume; Zoom Digitale
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Corrente elettrica	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo di Energia [W]	105 Modalità normale; 70 Modalità eco; 0,5 Mode Stand-by
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensioni (l x a x p) [mm]	226 x 43 x 174 (senza piede o ottica)
Peso [kg]	1,2
Rumore delle ventole [dB (A)]	32 / 38 (Eco / Normale)
ERGONOMIA	
Sicurezza ed ergonomia	CE; ErP; TUEVGS; RoHS
Altoparlanti [W]	1 x 2 (mono)
GARANZIA	
Proiettori	3 years pan-European service
CONTENUTO DELL'IMBALLO	
Contenuto della fornitura	Proiettore; Telecomando IR; Cavo segnale Mini-D-SUB; Cavo di alimentazione; Borsa; Manuale (CD-ROM); Guida rapida di utilizzo 'uso

¹ Conforme alla normativa ISO21118-2005