

NEC MultiSync® EA192M

Codice Prodotto: 60003065 (WH), 60003064 (BK)

NEC LCD 19" Commercial Display

Il EA192M è il monitor 19" formato 5:4 che si caratterizza per un basso consumo con la retroilluminazione a LED, ingresso DisplayPort e massima regolazione. Consumi ridotti di energia e bassi costi operativi rendono questo display perfetto per l'utilizzo in ambiente corporate. Ergonomia e caratteristiche intelligenti come il Sensore per la luce ambientale lo rendono molto facile da usare ed aiutano ad incrementare la produttività.

Ideale per l'uso standard in ambito corporate con attenzione per l'ambiente.

VANTAGGI REALI

Sensore di luce ambientale - grazie alla funzione Auto Brightness viene raggiunto sempre un livello di luminosità ottimale a seconda delle condizioni di luce ambientale e del contenuto dell'immagine.

Ergonomia avanzata - completamente regolabile in altezza (110 mm), con funzioni di rotazione, inclinazione e pivot per una perfetta regolazione individuale.

Monitor Ecologico - Funzione Eco Mode, contatore di risparmio energetico / Carbon Savings Meter e sensore di luce ambientale.

Formato immagine - 19" formato wide 5:4, pannello TN con retroilluminazione a LED.

Connessioni - Il monitor può essere usato con due ingressi digitali (DVI-D, DisplayPort) ed un ingresso analogico.

Sostenibile - basso consumo di energia con la retroilluminazione LED.

Mount Vesa (100 mm) - dotato di un attacco rapido per installazioni versatili, permette di installare il monitor con varie staffe di montaggio.

Download Gratuito di Multi-Display Management Software - con NaViSet Administrator 2 potrete gestire tutte le Vostre unità video da un luogo centralizzato.



PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- EA192M crea nuovi standard per la compatibilità ambientale. Il Sensore di Luce Ambientale serve per aumentare ulteriormente il risparmio di energia. Il sensore misura la luce ambientale ed regola lo schermo automaticamente alla luminosità ottimale senza la necessità di impostazioni manuali. L'utilizzo di plastica riciclata e di materiali senza mercurio corrisponde alle esigenze della campagna NEC "Green Vision" a favore della sostenibilità ambientale.
- Le connessioni garantiscono un'ampia compatibilità con i vari segnali d'ingresso. Con una DisplayPort, un DVI-D e una connessione analogica, il NEC MultiSync® EA192M fornisce una connettività eccellente e un supporto ottimale per tutte le applicazioni aziendali. Il display comprende anche altoparlanti ed una presa per le cuffie per le applicazioni multimediali.
- Grazie alla funzione di regolazione in altezza fino a 110 mm e la funzione di rotazione, lo schermo può essere posizionato per soddisfare tutte le esigenze individuali e per garantire un alto livello di compatibilità. Grazie alle sue caratteristiche ergonomiche ed ecologiche il monitor ha ottenuto la certificazione TCO 5.0 ed è stato premiato con l'EPEAT Silver Seal.
- Il modello EA 192M estende ulteriormente la nostra vasta gamma di monitor per utilizzo aziendale. Aiuta a ridurre i costi di gestione durante l'intera vita del prodotto e le sue funzioni rendono le attività giornaliere più semplici e produttive. Ottimo rapporto qualità-prezzo.



CARATTERISTICHE PARTICOLARI

19" (5:4) Pannello altamente efficace con soltanto 2 retroilluminazioni per risparmiare più del 30 % di energia, Carbon Footprint Meter, Carbon Savings Meter, Certificato Windows Vista, Compatibile con NaViSet® e NaViSet® Amministratore, Compatibile Windows 7, ErgoDesign®: stato regolabile altezza (110 mm) con caratteristiche rotazione a 90°, NaViSet Administrator 2, Sensore di luminosità ambientale, Supporto sRGB, TORO™ Design



Efficienza energetica

Tecnologia di retro-illuminazione LED

Standard ecologici

Energy Star 5.0; EPEAT™ Gold (black version); EPEAT Silver; ErP Compliant; RoHS compatibile

SPECIFICHE TECNICHE NEC MultiSync® EA192M

DISPLAY	
Tecnologia schermo	W-LED TN TFT
Dimensioni schermo [inch/cm]	19 / 48,2
Rapporto di formato schermo	5:4
Dimensioni pixel [mm]	0,294
Luminosità (tip.) [cd/m²]	250
Rapporto di contrasto (tip.)	1000:1
Angolo di visualizzazione [°]	170 orizzontale / 160 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1); 176 orizzontale / 170 verticale (tip. con rapporto di contrasto 5:1)
Tempo di risposta (tip.) [ms]	5
Colori [milioni]	16,77
RAPPORTO DI SINCRONIZZAZIONE	
Frequenza orizzontale [kHz]	30 - 82
Frequenza verticale [Hz]	56 - 75
RISOLUZIONE	
Risoluzione ottimale	1280 x 1024 a 60 Hz
Supportate	1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
CONNETTIVITÀ	
Ingressi Digitali	1 x DVI-D (con HDCP); 1 x DisplayPort
Analogici	1 x mini D-sub 15 pin
ELETTRICITÀ	
Requisiti energetici per modalità [W]	23 (tip.); 16 (Modalità eco 2)
Modo di Risparmio Energetico [W]	< 0,5
Corrente elettrica	100-120 V/220-240 V; 1 A/0,5 A; alimentazione integrata
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
ERGONOMIA	
ErgoDesign®: Supporto regolabile in altezza [mm]	110
Inclinazione schermo [°]	da -5 a 20
Inclinazione schermo / Rotazione [°]	da -45 a 45
Posizione Schermo - Rotazione [°]	0 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)
MECCANICO	
Larghezza cornice [mm]	15
Dimensioni (l x a x p) [mm]	408 x 386,4 x 213,9; Senza supporto: 408 x 338 x 65
Peso [kg]	5,5; Senza supporto: 3,5
Montaggio VESA [mm]	100 x 100
CARATTERISTICHE ADDIZIONALI	
Versioni colore	cornice frontale argento; armadietto retrostante bianco; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Gestione cavi	sì
Serratura di sicurezza Kensington	sì
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; Standard EDID
Audio	1 + 1 W (De-activateable)
Funzioni di regolazione	Contrasto; Controllo della temperatura colore; EcoMode; Gestione energetica intelligente; Informazioni sul monitor; Luminosità; Luminosità LED; Modalità DV; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; sRGB; Timer di spegnimento
Contenuto dell'imballo	Monitor; Cavo elettrico; CD-ROM; Elenco uffici NEC; manuale per l'operatore Cavo segnale: VGA-VGA; DVI-D - DVI-D
Sicurezza ed ergonomia	EPEAT Silver™; EPEAT™ Gold (black version); CE; ErP; TCO 5.0; ergonomia TÜV; TÜV GS; GEEA/etichetta energetica; Energy Star 5.0; FCC classe B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); MPR II/ MPR III; RoHS
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione